

- качественные комплектующие и сборка
- единый подход в дизайне продуктов
- привлекательная цена

Настенные традиционные газовые одноконтурные котлы

turboFLEX VU

Особенности:

- Модельный ряд 22, 25, 29, 32 и 36 кВт
- Латунная гидрогруппа
- 3 электрода
- Газовый клапан SIT 845
- Частотный насос Shinhoo
- Цифровая шина OpenTherm
- Трехходовой клапан с сервоприводом
- Крепление датчиков на клипсах
- Рамная конструкция
- Удобное сенсорное управление
- Датчик бойлера в комплекте



	VU 22	VU 25	VU 29	VU 32	VU 36
Мощность (мин./макс.)	8,2 – 21,6	9,6 - 25,2	10,9 - 28,8	12,3 - 32,3	13,6 - 35,8
Диапазон регулировки температуры в подающей линии	30-80				
Максимальное давление в отопительном контуре	3 бар (0,3 Мпа)				
Диапазон регулировки температуры ГВС	30-60				
Подключение контура отопления	G3/4				
Подключение подачи на ТО бойлера и подпитки	G1/2				
Электрическое подключение	230 В / 50 Гц 125 Вт	230 В / 50 Гц 125 Вт	230 В / 50 Гц 160 Вт	230 В / 50 Гц 160 Вт	230 В / 50 Гц 160 Вт
Вес нетто, кг	30,7	30,7	31	35,5	36

